

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Akustikfilz 10 mm
UNTERLAGE	Sound absorption 10mm
TYP	other
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/acoustic-felt/assets/documents/127c8c7816298e0720441aa44fdf eb7b663f0be17db50b064cee191b5c8a6656.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



FK-8930

★☆☆☆☆ Light absorption

Fire classification: DIN 4102 B1

SOUNDPROOF MATERIAL

THERM ACOUSTIC D20/10

Improve sound acoustics by reducing ambient noise in any environment.

SPECIFICATIONS

Thickness	10mm
Density	20kilo/m ³

🧪 SUBSTANCES

Resistant to cleaning agents, water, oil and fuels. Not resistant to liquids with a pH value > 11, such as concrete water. Moisture absorption Um 1.02 % DIN 52620.

⚙️ TEMPERATURES

Therm acoustic is resistant to temperatures from -30°C to 120°C. Resistant to UV radiation.

💧 LIQUIDS

Resistant to many chemical substances, moulds and pests.

🔥 FIRE CLASSIFICATION

EN 1350 1-1: 2002 fire class B, smoke number S2, drip figure Do. Report nr: 2006 – Efectis – R0690 DIN 4102 B1.