

# TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT        | Aluminiumschild                                                                                               |
| UNTERLAGE      | Datasheet Folie Glanz                                                                                         |
| TYP            | datasheet                                                                                                     |
| ORIGINALSEITEN | 1                                                                                                             |
| STAND          | 16.06.2026                                                                                                    |
| DATEI          | products/aluminium-sign/assets/documents/c09615d7fded0b0bc752f93f17f5d32ce5bf66bf18ac97deee0cd430ad2d5a30.pdf |

## Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.  
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.  
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

## TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.  
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.  
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

## QuaPro 7L Gloss

QuaPro 7L Gloss ist ein 75 Mikrometer dickes, glänzendes, transparentes Polymer PVC-Laminat mit einem dauerhaften, ultraklaren UV-Acryklebstoff. Das Material hat eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität und erhöht die Helligkeit der Druckfarben.

### Eigenschaften

- Geeignet für alle Tintenarten, einschließlich UV-Tinte
- Geeignet für flache Oberflächen (1D)
- Keine Versilberung und kein Milcheffekt

### Technische Informationen

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Dicke          | 75 mic.             |
| Klebstoff typ  | UV                  |
| Trägerpapier   | 62 g/m <sup>2</sup> |
| Transparenz    | 83,9 %              |
| Anwendung      | minimal 10°         |
| Bestandigkeit  | -40° bis +80°       |
| Haltbarkeit    | 5-7 Jahre           |
| Klebkraft 24h. | 22N/25mm            |
| Lagerung       | 1 Jahr              |

### Abmessungen

|              |
|--------------|
| 1060mm x 50m |
| 1370mm x 50m |
| 1520mm x 50m |
| 1600mm x 50m |

### Artikelnummern

|               |
|---------------|
| PL641-1060/50 |
| PL641-1370/50 |
| PL641-1520/50 |
| PL641-1600/50 |

### Anwendungshinweis

Anwendung mit Hilfe eines Laminiergerät. Vorzugsweise mit einer beheizten Oberwalze von 38° Celsius.

### Tintenkompatibilität

 Eco-Solvent
  Latex
  UV
  Waterbased

### Zertifikation

Brandschutz:  
EN 13501-1 B-s1, d0

### Pixia GmbH

Neumarkstrasse 17  
32052 Hansestadt Herford  
+49 (0) 5221 - 187 918 0  
info@pixia.de

pixia.de

