

# TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT        | Lichtblockierende Plane                                                                                          |
| UNTERLAGE      | Datasheet Blackback Renew                                                                                        |
| TYP            | datasheet                                                                                                        |
| ORIGINALSEITEN | 2                                                                                                                |
| STAND          | 16.06.2026                                                                                                       |
| DATEI          | products/exhibition-banner/assets/documents/95e6ff4becc7f81bb2aa1a0c31863f3f285ebf95ff788ed5433e823e9478c1b9.pdf |

## Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.  
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.  
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

## TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.  
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.  
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

## Technical Data Sheet

Status  
checked

24.07.2025  
24.07.2025

**Product** **PureNight Pro ReNew**  
PES-Dekotex mit "INKTeX+® FL Ausrüstung"  
8668SDRNWGFS

**Material** 68 % Virgin polyester  
32 % Textile-to-Textile chemically  
recycled polyester - Level 5 -

**Possible widths** app. 310 cm

**Making-up** rolled on paper cores

**Packaging** Wrapped with foil (LDPE)

**Ecology** according to STANDARD 100 by OEKO-TEX,  
product class 2  
(direct contact with skin)

**Recycling** **Level 5 suitable / chemical recyclable**

**Ink-type** transfer printing,  
direct printing with dye-sub inks

**Properties** Flame retardant, wrinkle resistant, blackout

Weight  
acc. to DIN EN 12127 290.00 [g/m²] +- 3 [%]

### Tearing strength

Elongation at 100 N, longitudinal direction  
acc. to DIN EN ISO 13934-1 57.00 [%] +- 20 [%]

Elongation at 100 N, cross direction  
acc. to DIN EN ISO 13934-1 1.65 [%] +- 20 [%]

Maximum tensile elongation, longitudinal  
direction  
acc. to DIN EN ISO 13934-1 90.00 [%] +- 20 [%]

Maximum tensile elongation, cross direction  
acc. to DIN EN ISO 13934-1 28.00 [%] +- 20 [%]

Maximum tearing strength, longitudinal  
direction (min.)  
acc. to DIN EN ISO 13934-1 min. 125.00 [N/5 cm]

Maximum tearing strength, cross direction (min.)

acc. to DIN EN ISO 13934-1

min. 25.00 [N/5 cm]

We do not accept liability for errors. The confirmed properties are valid in the state of delivery. Any further processing can change them (e.g. washing / flame retardancy).

Please pay attention to our general considerations regarding fabrication at [www.g-o-friedrich.com](http://www.g-o-friedrich.com)

Printing mistakes and changes are reserved.