

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Flexibles-PVC
UNTERLAGE	M1 Brandschutzzertifikat
TYP	fire_certificate
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/flexible-pvc/assets/documents/cc90df6e40d09ba571c47c648d67c fde958e683ce90304a9026b4e09d0c9275c.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

N° EFR-22-002168 – Révision 2
Valable 5 ans à compter du 14 juin 2022

Ce rapport annule et remplace le procès-verbal n°EFR-22-002168 – Révision 1

SUIVI DU DOCUMENT

Indice de Révision	Modification	Commentaire	Date		
0	Création du document	/	17 juin 2022	Rédacteur	L. BARBIER
				Vérificateur	L. RODIER
				Approbateur	L. RODIER
1	Extension de la gamme d'épaisseur	/	17 mai 2024	Rédacteur	L. BARBIER
				Vérificateur	L. RODIER
				Approbateur	L. RODIER
2	Correction de la date d'émission du procès-verbal	/	07 juin 2024	Rédacteur	L. BARBIER
				Vérificateur	L. RODIER
				Approbateur	L. RODIER

Demandeur SPICA S.R.L.
Via XXIV Maggio 1
21043 CASTIGLIONE OLONA- VARESE
Italie

Référence commerciale SICOPRINT 315_4D

Description sommaire fournie par le demandeur Film en PVC rigide

Masse surfacique déterminée par le laboratoire De 383 g/m² ± 10% à 1020 g/m² ± 10%

Épaisseur mesurée par le laboratoire De 0,28 mm ± 10% à 0,75 mm ± 10%

Coloris Blanc

Utilisation Affiches, bannières, PLV, publicité sur le lieu de vente

Nature des essais :

- **NF P 92-507 (2004)** : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu
- **NF P 92-503 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples
- **NF P 92-504 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme

Classement :

M1

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans les rapport d'essais n°EFR-22-BE-002168 du 17 juin 2022 et n°EFR-24-000798-BE du 05 avril 2024.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Efectis France est agréé pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 07 juin 2024

X

 Laure BARBIER

Ingénieur Chargé d'affaires
Signé par : Laure BARBIER

X

 Lise RODIER

Superviseur Essais
Signé par : Lise RODIER