

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Pixlip Go Desk
UNTERLAGE	Pixlip Go Brandschutzzertifikat
TYP	fire_certificate
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/pixlip-go-desk/assets/documents/f686f72ffe844a0f4849c772e1c9be470ec91ec918600e22faa6d6776430b6d7.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

iq.ul.com

Component - Plastics [\[guide info\]](#)**E84658****RTP CO**

580 E FRONT ST, PO BOX 5439, WINONA MN 55987-0440

RTP 699 X 143582 A

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), furnished as pellets

Color	Min Thk (mm)	Flame Class	HWI	HAI	RTI Elec	RTI Imp	RTI Str
ALL	1.5	V-0	-	-	60	60	60
	2.5	5VA	-	-	60	60	60
	3.0	V-0, 5VA	-	-	60	60	60

Comparative Tracking Index (CTI): -

Dielectric Strength (kV/mm): -

High-Voltage Arc Tracking Rate (HVTR): -

Dimensional Stability (%): -

Inclined Plane Tracking (IPT): -

Volume Resistivity (10^x ohm-cm): -High Volt, Low Current Arc Resis
(D495): -

ANSI/UL 94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. ANSI/UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in the components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by UL.

Report Date: 2016-08-12

Last Revised: 2016-08-20

© 2016 UL LLC

**IEC and ISO Test Methods**

Test Name	Test Method	Units	Thk (mm)	Value
Flammability	IEC 60695-11-10, IEC 60695-11-20	Class (color)	1.5	V-0 (ALL)
			2.5	5VA (ALL)
			3.0	V-0, 5VA (ALL)
Glow-Wire Flammability (GWI)	IEC 60695-2-12	C	-	-
Glow-Wire Ignition (GWIT)	IEC 60695-2-13	C	-	-
IEC Comparative Tracking Index	IEC 60112	Volts (Max)	-	-
IEC Ball Pressure	IEC 60695-10-2	C	-	-
ISO Heat Deflection (1.80 MPa)	ISO 75-2	C	-	-
ISO Tensile Strength	ISO 527-2	MPa	-	-
ISO Flexural Strength	ISO 178	MPa	-	-
ISO Tensile Impact	ISO 8256	kJ/m ²	-	-
ISO Izod Impact	ISO 180	kJ/m ²	-	-
ISO Charpy Impact	ISO 179-2	kJ/m ²	-	-