

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	QuaPro folie permanent
UNTERLAGE	Datenblatt QuaPro Glanz
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	1
STAND	16.06.2026
DATEI	products/quapro-permanent/assets/documents/c09615d7fded0b0bc752f93f17f5d32ce5bf66bf18ac97deee0cd430ad2d5a30.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

QuaPro 7L Gloss

QuaPro 7L Gloss ist ein 75 Mikrometer dickes, glänzendes, transparentes Polymer PVC-Laminat mit einem dauerhaften, ultraklaren UV-Acryklebstoff. Das Material hat eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität und erhöht die Helligkeit der Druckfarben.

Eigenschaften

- Geeignet für alle Tintenarten, einschließlich UV-Tinte
- Geeignet für flache Oberflächen (1D)
- Keine Versilberung und kein Milcheffekt

Technische Informationen

Dicke	75 mic.
Klebstoff typ	UV
Trägerpapier	62 g/m ²
Transparenz	83,9 %
Anwendung	minimal 10°
Bestandigkeit	-40° bis +80°
Haltbarkeit	5-7 Jahre
Klebkraft 24h.	22N/25mm
Lagerung	1 Jahr

Abmessungen

1060mm x 50m
1370mm x 50m
1520mm x 50m
1600mm x 50m

Artikelnummern

PL641-1060/50
PL641-1370/50
PL641-1520/50
PL641-1600/50

Anwendungshinweis

Anwendung mit Hilfe eines Laminiergerät. Vorzugsweise mit einer beheizten Oberwalze von 38° Celsius.

Tintenkompatibilität

 Eco-Solvent
  Latex
  UV
  Waterbased

Zertifikation

Brandschutz:
EN 13501-1 B-s1, d0

Pixia GmbH

Neumarkstrasse 17
32052 Hansestadt Herford
+49 (0) 5221 - 187 918 0
info@pixia.de

pixia.de

