

# TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT        | Neon print                                                                                                  |
| UNTERLAGE      | Datenblad - Quapro Temporär                                                                                 |
| TYP            | other, datasheet                                                                                            |
| ORIGINALSEITEN | 1                                                                                                           |
| STAND          | 16.06.2026                                                                                                  |
| DATEI          | products/quapro-promo/assets/documents/336567a0451c87c9472f240db24f398cccb7059b64657c45e126fb628333b14d.pdf |

## Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unverändert.  
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht verändert.  
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unverändert.

## TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.  
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.  
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

## QuaPro 4P WOG CR

QuaPro 4P WOG CR ist ein 100 Mikrometer dickes, weißes, glänzendes, monomeres Weich- PVC, mit einem weißen, ablösbaren Klebstoff. Dieses Produkt von europäischer Qualität wird in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung hergestellt und ist phthalat-frei.

### Eigenschaften

- Weißer Blockout-Klebstoff
- Kann trocken aufgetragen werden
- Kostengünstiges Produkt
- Doppelter PE-Liner für verbesserte Ebenheit

### Technische Informationen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Dicke             | 100 mic.      |
| Opacitat          | 80%           |
| Gloss grade 60°   | >65           |
| Klebstoff typ     | white-out UV  |
| Klebkraft 20 min. | 12N/25mm      |
| Klebkraft 24 Std. | 17N/25mm      |
| Typ Trägerpapier  | doppelter PE  |
| Trägerpapier      | 135 g/m2      |
| Anwendung         | minimal 10°   |
| Bestandigkeit     | -15° bis +60° |
| Haltbarkeit       | 2-4 Jahre     |
| Lagerung          | 1 Jahr        |

### Abmessungen

|              |
|--------------|
| 1370mm x 50m |
| 1600mm x 50m |

### Artikelnummern

|                |
|----------------|
| PP4133-1370/50 |
| PP4133-1600/50 |

### Anwendungshinweis

Minimale Anwendungstemperatur:  
+10°C. Trockene Anwendung.

### Tintenkompatibilität

☒ Eco-Solvent
 ☒ Latex
 ☒ UV
 ☒ Waterbased

### Zertifikation

Brandschutz:  
EN 13501-1 B-s1, d0

### Empfolende Laminat

PL431 glänzend, PL435 mat.

### Pixia GmbH

Neumarkstrasse 17  
32052 Hansestadt Herford  
+49 (0) 5221 - 187 918 0  
info@pixia.de

pixia.de

