

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	WalltexPro®
UNTERLAGE	WalltexPro® FAQ
TYP	other
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/walltex-pro/assets/documents/bd733d5fab7bec1e550b885423472d b744c9b9ac18635962624405982e039d00.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



Häufig gestellte Fragen

Was ist WalltexPro®?

WalltexPro® ist eine Textiltapete, die wir auf dem Textildrucker Alpha mit wasserbasierten Öko-Tinten drucken. Diese Kombination hat viele Vorteile gegenüber dem UV- und Latexdruck. Die Optik von Textilien verleiht dem Raum einen warmen Look. Darüber hinaus sorgt die Tapete für eine volle Farbintensität und verhindert, dass Licht reflektiert wird.

Aus welchem Material besteht WalltexPro®?

WalltexPro® besteht zu 100% aus Polyester und ist daher zu 100% recycelbar.

Was ist die maximale Größe von WalltexPro®?

Eine WalltexPro®-Bahn hat eine einteilige Druckbreite von 304 cm. Eine Rolle ist 45 m lang. So können Sie raumhohe und nahtlose Tapeten gestalten.

Wo kann ich WalltexPro® einsetzen?

WalltexPro® eignet sich für kommerzielle Anwendungen wie Messen, Büros, Schulen und Restaurants. Die Wandverkleidung ist geruchlos. Außerdem hat sie wasserabweisende, kratz- und stoßfeste Eigenschaften. So kann sie beispielsweise auch in Räumen eingesetzt werden, in denen die Wände überdurchschnittlich stark in Anspruch genommen werden.

Was ist mit dem Brandschutz von WalltexPro®?

WalltexPro® ist C-S1-D0 zertifiziert.

Wie montiere ich WalltexPro®?

Für diese Tapete empfehlen wir gebrauchsfertigen Tapetenkleber. Sie können die Tapete direkt an der Wand anbringen. Wenn Sie sie auf einen stark saugfähigen Untergrund kleben, behandeln Sie die Wand zunächst mit Tapeziergrund. Für die Endbearbeitung von Sockelleisten verwenden Sie z.B. ein Abbrechmesser, und entfernen Sie den überschüssigen Klebstoff sofort mit einem feuchten Tuch.

Wie kann ich WalltexPro® pflegen?

Bei Bedarf können Sie diese Wandverkleidung mit einem fusselfreien Tuch oder einem leicht feuchten Tuch entstauben.

Ich möchte einen anderen Druck an der Wand. Wie mache ich das?

Sie können WalltexPro® entfernen, indem Sie es mit einem breiten Spachtel ablösen. An der Wand verbleibende Kleberreste können mit Wasser und einer harten Bürste entfernt werden.

||| **walltexpro**